



〒251-0052

神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アール・ビル 3階

TEL 0466-41-9871

FAX 0466-41-9872

URL <http://www.totsu-co.jp>

e-mail totsu_co@nifty.com

PPS糸巻きフィルターのご案内

貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

いつもお世話になっております。

糸巻きフィルターの濾材にPPS(ポリフェニレンサルファイド)を使用した製品
ポリプロピレン製のフィルターでは、厳しい条件化の現場など

優れた耐薬品性(有機溶剤、油、有機酸、強アルカリ、強酸)
フッ素樹脂の次に強い材料とされています。

高温下での連続使用可能(融点:285 連続使用:190)
グラスファイバー、フッ素樹脂に続く耐熱性

耐加水分解性
ポリエステル、ナイロン、グラスファイバーが使用出来ない環境
蒸気に強い

低環境負荷
グラスファイバー、フッ素樹脂に変わる取り扱い易さ

金属カートリッジ、フッ素樹脂カートリッジより安価



材質

濾材 : PPS(ポリフェニレンサルファイド)
コア材質 : ポリプロピレン・強化ポリプロピレン
ステンレス・ナイロン

長さ : 250 / 500 / 750L

公称精度 : 1 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100ミクロン

!) 特殊材質の為、ロットのご相談が必要です。